

AirTag holder installation

The AirTag holder is designed for installation using zipties. For ziptie installation, place the lid of the holder against the surface you wish to ziptie it to. Then run zipties through the provided loops on the holder and tightly pull the zipties to the desired pressure. Use a side-cutter to clip the excess ziptie flush to avoid sharp edges.

Nederlands

De AirTag-houder is ontworpen om met kabelbinders te worden bevestigd. Om de houder met kabelbinders te bevestigen, plaatst u het deksel van de houder tegen het oppervlak waaraan u deze wilt vastzetten. Haal vervolgens de kabelbinders door de meegeleverde lussen op de houder en trek ze strak aan tot de gewenste spanning. Knip het overtollige stuk kabelbinder met een zijknijptang vlak af om scherpe randen te voorkomen.

Deutsch

Die AirTag-Halterung ist für die Befestigung mit Kabelbindern vorgesehen. Legen Sie zur Befestigung mit Kabelbindern den Deckel der Halterung auf die Oberfläche, an der Sie sie befestigen möchten. Führen Sie dann die Kabelbinder durch die dafür vorgesehenen Schlaufen an der Halterung und ziehen Sie sie fest, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Schneiden Sie den überstehenden Teil des Kabelbinders mit einem Seitenschneider bündig ab, um scharfe Kanten zu vermeiden.

French

Le support pour AirTag est conçu pour être fixé à l'aide d'attaches autobloquantes. Pour procéder à cette fixation, placez le couvercle du support contre la surface sur laquelle vous souhaitez le fixer. Faites ensuite passer les attaches autobloquantes dans les boucles prévues à cet effet sur le support, puis serrez-les fermement jusqu'à obtenir la tension souhaitée. Utilisez une pince coupante pour couper l'excédent d'attache au ras du support afin d'éviter les bords coupants.

Dansk

AirTag-holderen er designet til montering med kabelbindere. Ved montering med kabelbindere skal du placere holderens låg mod den overflade, du ønsker at fastgøre den til. Træk derefter kabelbindere gennem de medfølgende løkker på holderen, og stram dem til det ønskede tryk. Brug en bidetang til at klippe det overskydende kabelbinder af, så det flugter med overfladen, for at undgå skarpe kanter.

Italian

Il supporto per AirTag è progettato per essere installato tramite fascette. Per l'installazione con le fascette, appoggiare il coperchio del supporto sulla superficie a cui si desidera fissarlo. Quindi far passare le fascette attraverso gli anelli presenti sul supporto e stringerle fino a raggiungere

la tensione desiderata. Utilizzare un tronchesino per tagliare la parte in eccesso della fascetta a filo, in modo da evitare spigoli taglienti.