

Keeleazy installation

Surface preparation is essential for a good bond. Clean the surface with a grease fighting dish soap such as Dawn. It can also be helpful to then clean the surface with Isopropyl alcohol. Cut the Keeleazy to the desired length and round the corners. Then apply the keeleazy to the surface pressing firmly and smoothing out any bumps. Once the material has been applied, heat the area with a hair dryer or heat gun further applying pressure with a squeegee or similar item. Even a credit card may be sufficient. The glue is activated by heat and can also be removed by heating the Keeleazy and then peeling it off.

Nederlands

Een goede voorbereiding van het oppervlak is essentieel voor een goede hechting. Reinig het oppervlak met een vetoplossend afwasmiddel, zoals Dawn. Het kan ook nuttig zijn om het oppervlak daarna met isopropylalcohol schoon te maken. Knip de Keeleazy op de gewenste lengte en rond de hoeken af. Breng de Keeleazy vervolgens aan op het oppervlak, druk stevig aan en strijk eventuele oneffenheden glad. Zodra het materiaal is aangebracht, verwarmt u het gebied met een föhn of heteluchtpistool en oefent u verder druk uit met een rakel of iets dergelijks. Zelfs een creditcard kan volstaan. De lijm wordt geactiveerd door warmte en kan ook worden verwijderd door de Keeleazy te verwarmen en vervolgens af te pellen.

Deutsch

Die Vorbereitung der Oberfläche ist für eine gute Haftung unerlässlich. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem fettlösenden Spülmittel wie Dawn. Es kann auch hilfreich sein, die Oberfläche anschließend mit Isopropylalkohol zu reinigen. Schneiden Sie das Keeleazy auf die gewünschte Länge zu und runden Sie die Ecken ab. Tragen Sie das Keeleazy anschließend auf die Oberfläche auf, drücken Sie es fest an und glätten Sie eventuelle Unebenheiten. Sobald das Material aufgetragen ist, erwärmen Sie den Bereich mit einem Föhn oder einer Heißluftpistole und üben Sie dabei mit einem Rakel oder einem ähnlichen Gegenstand weiteren Druck aus. Sogar eine Kreditkarte kann ausreichen. Der Kleber wird durch Wärme aktiviert und lässt sich auch entfernen, indem man das Keeleazy erwärmt und dann abzieht.

French

La préparation de la surface est essentielle pour obtenir une bonne adhérence. Nettoyez la surface avec un liquide vaisselle dégraissant, tel que Dawn. Il peut également être utile de nettoyer ensuite la surface avec de l'alcool isopropylique. Coupez le Keeleazy à la longueur souhaitée et arrondissez les angles. Appliquez ensuite le Keeleazy sur la surface en appuyant fermement et en lissant les éventuelles irrégularités. Une fois le matériau appliqué, chauffez la zone à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique tout en continuant à appuyer avec une raclette ou un objet similaire. Une simple carte de crédit peut suffire. La colle est activée par la chaleur et peut également être retirée en chauffant le Keeleazy puis en le décollant.

Dansk

Forberedelse af overfladen er afgørende for en god vedhæftning. Rengør overfladen med et fedtopløsende opvaskemiddel, f.eks. Dawn. Det kan også være en god idé at rengøre overfladen med isopropylalkohol bagefter. Skær Keeleazy til i den ønskede længde, og rund hjørnerne af. Påfør derefter Keeleazy på overfladen ved at trykke fast og udglatte eventuelle ujævnheder. Når materialet er påført, opvarmes området med en hårtørrer eller varmepistol, mens der yderligere trykkes med en skraber eller lignende. Selv et kreditkort kan være tilstrækkeligt. Limen aktiveres af varme og kan også fjernes ved at opvarme Keeleazy og derefter trække det af.

Italian

La preparazione della superficie è fondamentale per garantire un buon fissaggio. Pulire la superficie con un detersivo per piatti sgrassante, come ad esempio Dawn. Può essere utile anche pulire successivamente la superficie con alcol isopropilico. Tagliare il Keeleazy alla lunghezza desiderata e arrotondare gli angoli. Quindi applicare il Keeleazy sulla superficie premendo con decisione e appianando eventuali irregolarità. Una volta applicato il materiale, riscaldare l'area con un asciugacapelli o una pistola termica, esercitando ulteriore pressione con una spatola o un oggetto simile. Anche una carta di credito può essere sufficiente. La colla si attiva con il calore e può essere rimossa riscaldando il Keeleazy e staccandolo.